



delifol



REVÊTEMENTS POUR PISCINES

Au service de la qualité depuis plus de 50 ans

- Leader mondial depuis + de 50 ans
- 150/100ème armé « très haut de gamme sans vernis »
- Pour piscines collectives ou privées
- Très grande longévité
- Garantie « non dégressive ! »
- Conforme aux normes AFNOR et EN en vigueur
- Trame polyester tissée, très haute résistance
- Traité antimicrobien et anti-fongicide
- Respectueux de l'environnement
- Résistance à 34° constant

www.delifol.com




Réalisez votre rêve

delifol peut être posé sur tout support : carrelage, béton, métal, plastique, bois etc... Attention de bien respecter les normes NFT 54 804 en vigueur, selon les supports la feutrine est indispensable. Fabriqué à base de matériaux nobles, sa qualité et sa résistance sont légendaires chez tous les professionnels de la piscine.


« delifol n'a pas besoin d'un vernis* »! Sa protection est déjà prévue dans sa fabrication, par un traitement Exclusif biocide!

*On vernit un PVC lorsque sa qualité ne supporte pas les agressions naturelles de l'eau, les produits chimiques, les microorganismes etc... et leurs garanties sont souvent limitées!




trame tissée extrêmement résistante

delifol réputé pour sa souplesse et son extrême résistance grâce à sa trame unique sur le marché, permettra de donner libre cours à votre créativité et de réaliser vos rêves! Avec la gamme la plus étendue du marché, décors vous pourrez les combiner et créer ainsi une piscine unique... la vôtre! delifol, traité antimicrobien, conforme aux normes européennes et respectueux de l'environnement, donnera à votre piscine une longévité inégalée. Sécurité maximale pour les baigneurs, avec sa membrane NGP antidérapante de « 190/100ème » répondant aux normes EN en vigueur classe A.B.C. Comparez ce qui est comparable en exigeant les caractéristiques concurrentes!



NGD Galet Bleu



NGD Mosaïque Océan



NGD Granité Bleu



NG/NGP Vert Caraïbe



NGC Vert



NGC Marine

delifol - Caractéristiques technique				
	norme	unité	NG / NGD	NGP
delifol				
épaisseur	EN 1849-2	mm	1,5	1,9
poids de surface	EN 1849-2	kg/m ²	1,75	2,0
résistance à la rupture	EN 12311-2 longitudinal/ transversal	n/5 cm	2300 / 1900	2300 / 1900
dilatation à la rupture	EN 12311-2 longitudinal/ transversal	%	15 / 23	20 / 25
dilatation à la propagation de la déchirure	EN 12311-2 longitudinal/ transversal	N	≤ 0,35 / ≤ 0,30	≤ 0,35 / ≤ 0,30
résistance au froid	EN 495-5	°C	-30 / -20	-30
solidité à la lumière	EN ISO 105-B02	Note	7	7



NGD Mosaïque



NG/NGP Kaki




NG/NGP Bleu France




NG/NGP Bleu Azur




NGD Porphyre Vert



NGD Mosaïque Bleu



NGD Mosaïque Aqua



NGD Mosaïque Gris




NGC Jaune



NG/NGP Sable




NGD Playa Volcano



NGD Galet Gris



NGC Rouge



NGD Mosaïque Terra



NGD Playa Arena



NG/NGP Blanc




NGD Mosaïque Orient




NGD Cailloux




NG/NGP Gris Clair



NG/NGP Noir



NG/NGP Gris Foncé



NG/NGP Béton

Apporteur d'affaires

Cédric Marchal
SARL ATP, Zone Estuaire Sud
FR-44320 Saint Viaud
Tél.: 02 40 27 57 60 / 06 801 79 801
Fax: 02 40 27 63 69
E-Mail: contact@atpiscines.fr

Chemofom AG

Bahnhofstr. 68
D - 73240 Wendlingen
Tel.: +49 (0)7024 40 48 40
Fax: +49 (0)7024 40 48 2800
E-Mail: delifol@chemofom.com